



# Como Instalar una Grifería Mezcladora

Ginyplas ofrece una amplia variedad en Grifos y Mezcladoras para instalarse a la pared sobre la mesada, ya sea con pico recto o curvo.

## Mezcladora de Pared

Sobre la pared donde queremos colocar la nueva mezcladora, necesitamos que exista un accesorio rosca hembra de 1/2" de donde tomará el agua fría y otro igual por donde tomará el agua caliente. Ambos deben estar alineados horizontalmente, al mismo nivel y con una separación entre ellos de 14 cm. como mínimo y 18 como máximo, ya que las mezcladoras Ginyplas poseen un sistema de conexión regulable que nos posibilita afrontar cualquier separación que oscile entre estas medidas.



pretendemos reemplazar con la nueva Mezcladora Ginyplas.



**3º-** Limpiar y secar bien las roscas hembra donde colocaremos nuestra nueva mezcladora.

Debemos asegurarnos de retirar restos de cemento, teflón y sellarosca. Toda partícula no deseada que quede aquí, luego pasará a la mezcladora cuando restablezcamos el suministro de agua, y puede quedar bloqueando el sistema cuerito-asiento dañándolo o produciendo cierres no estancos.

**4º-** Retirar la nueva Mezcladora de su empaque. Verificar que ambos volantes giren, desde la posición cerrado hasta la posición abierto. Asegúrese de dejarla en posición cerrada.

## Instalación:

**1º-** Asegurarse que el suministro de agua esté cerrado, tanto el de agua fría como el de agua caliente. Para ello deberá cerrarse la llave de paso correspondiente a cada uno de los tramos de cañería en los cuales queremos trabajar.

**2º-** Retirar los tapones, canillas, etc. que puedan estar en el lugar donde queremos colocar la nueva Mezcladora.

Si contamos con una cañería nueva, es posible que el instalador haya dejado colocado en el accesorio un tapón roscado para evitar el ingreso de suciedad. Por otro lado, si la cañería es preexistente, seguramente en este lugar haya colocada alguna canilla/grifería que

CISER inició la comercialización de una innovadora línea de productos con un sistema de revestimiento nanocerámico, con tecnología de punta desarrollada en Estados Unidos.

**5º**- La mezcladora de pared posee dos roscas excéntricas que vienen roscadas en la parte posterior de la mezcladora. Estos excéntricos son el vínculo entre la mezcladora y los accesorios rosca hembra que se encuentran en la pared. Cada excéntrico tiene dos roscas macho, una chica (de ½") y otra grande, la rosca chica va enroscada en la pared y en la rosca grande conectaremos la nueva mezcladora.



Retire ambos excéntricos de la mezcladora desenroscándolos. Sobre cada una de las roscas coloque 3 o 4 vueltas de cinta teflón, hágalo en sentido de roscado, recuerde, las mismas enroscan en el sentido de las agujas del reloj.

**6º**- Sólo de ser necesario, coloque sella rosca sólo sobre el teflón de las roscas que van en la pared (las más chicas) y rosque ambos excéntricos en cada uno de los accesorios de la pared. Presente la mezcladora sobre los excéntricos alineando cada uno de ellos con su respectiva rosca hembra de forma tal que la mezcladora vaya a quedar bien horizontal (verifique con un nivel). No aplicar aquí sella rosca.

**7º**- Enrosque cada tuerca con su respectivo excéntrico, asegúrese que la junta esté colocada antes de roscar. El roscado debe poder hacerse con la mano sin mayores problemas; evite ayudarse con herramientas como pico de loro, ya que pueden dañar la estética de la grifería.

**8º**- Una vez que haya enroscado las tuercas, asegúrese que la mezcladora haya quedado bien alineada y derecha.

**9º**- Reestablezca el servicio de agua, abrir girar un volante a la vez y verificar que el agua fluye.



Usted ya tiene su nueva Mezcladora Ginyplas Instalada ■



### Uso Racional del Agua.

Una canilla goteando, desperdicia 320 litros por semana, esto equivale a lo que una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas durante 6 días